



400AM S (2T+2D)
4.00 X 2.22
AISLADO SANITARIO

EQUIPAMIENTO STANDARD

ESTRUCTURA:

Estructura metálica *galvanizada* terminada en esmalte de poliuretano.

CERRAMIENTO:

Panel sándwich 40 mm micronervado.

AISLAMIENTO:

Aislamiento techo a base de lana de roca de 80mm.

Panel sándwich con espuma rígida de poliuretano en paredes.

CARPINTERIA EXTERIOR:

1 Puerta de acceso en aluminio lacado con cerradura.

1 Ventana corredera en aluminio de 1.00x0.30 mts.

1 Reja de seguridad.

CARPINTERIA INTERIOR:

Divisiones en panel sándwich de 40 mm.

Puertas en madera plastificada y cerco de aluminio.

ACABADOS INTERIORES:

Suelo en tablero laminado antideslizante.

Falso techo de lamas metálicas prelacadas.

INSTALACION DE FONTANERIA:

2 Duchas con cortina.

2 Inodoros con tanque bajo.

1 Lavabo con tres grifos.

1 Termo eléctrico de 50 litros.

Instalación de fontanería vista mediante tubería de polibutileno.

INSTALACION ELECTRICA:

1 Acometida de 220 V 25 A 5.500 W.

1 Cuadro de protección.

1 Interruptor.

1 Luminaria fluorescente de 2x36W estanca.

2 Tomas de corriente de 16 A.

